



Datenblatt: **IVECO 6x6 2-Seiten-Kipper Verwaltungsfahrzeug**
LASTW VERW KI MU 9.8T GL IVECO AT380T50W



<u>ABMESSUNGEN</u>		<u>GEWICHTE</u>	
Länge	8 220 mm	Leergewicht	16 200 kg
Breite	2 550 mm	Nutzlast	9 800 kg
Höhe	3 550 mm	Gesamtgewicht	26 000 kg
Achsabstand	3 820 / 1 390 mm	Max. Gesamtzuggewicht	40 000 kg
Brücke innen: Länge	4 800 mm	für Ausnahmetransporte	70 000 kg
Breite	2 340 mm	Max. Achslast vorne	10 000 kg
Höhe	900 mm	Max. Achslast hinten	19 000 kg
Beladehöhe	1 540 mm	Anzahl Sitzplätze	3
<u>TECHNISCHE DATEN</u>			
Motor	Typ: F3H; Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor; Turbolader, LLK		
Leistung/Drehmoment	368 kW bei 1540 - 1900 min ⁻¹ , 2300 Nm bei 900 – 1525 min ⁻¹		
Getriebe	Automatisiertes Schaltgetriebe ZF Eurotronic 2 mit Intarder		
Verteilergetriebe	ZF VG 2000, permanenter Allradantrieb mit Geländegang ADM*		
Sperren	Längssperren, Differentialsperren an allen Achsen		
Räder / Bereifung	Stahlfelgen / V: 385/65R22.5 / H: 315/80R22.5 Doppelbereifung		
Bremse	Druckluft 2-Kreis nach EG-Norm; Trommelbremsen (EBS)		
Anhängerbremse	Druckluft 2-Leiter direkt nach EG-Norm / Duo-Matic		
Aufbau	2-Seiten-Kippmulde 'MammutMatic'		

* ADM = Automatic Drivetrain Management / Automatisches Antriebsstrangmanagement