

## SATTELANHÄNGER TIEFBETT 36T, 3-ACHSIG T3E DOLL



<b>Gesamte Länge</b>	13'370 (+2'695) mm	<b>Länge Tiefbett</b>	4'500(+2'695) mm
<b>Gesamte Höhe</b>	3'400 mm	<b>Nutzbare Höhe</b>	3'470 / 3'120 mm
<b>Sattelpkupplungshöhe</b>	1'500 mm	<b>Ladehöhe</b>	530 / 880 mm
<b>Gesamte Breite</b>	2'500 mm	<b>Nutzbare Breite</b>	3'000 mm
<b>Leergewicht</b>	20'000 kg	<b>Nutzlast</b>	24'000 (36'000) kg
<b>Gesamtgewichtsgarantie</b>	56'000 kg	<b>Max Betriebsgewicht</b>	44'000 (56'000) kg
<b>Max Achslast</b>	2x8'000 (12'000) kg	<b>Max Sattellast</b>	20'000 kg
<b>Aufbau</b>	Tiefbettanhänger ausziehbar mit 2-teiligen Auffahrrampen und hydraulisch hebebarem Tiefbett		
<b>Zweck</b>	Transport von Baumaschinen (Sachentransport wie Raupen- und Pneufahrzeugen)		