



MG- und Geschützöl, SAP Nr. 2119.3309

Technisches Datenblatt

1. Eigenschaften und Einsatz

Das MG- und Geschützöl eignet sich für die Konservierung von Waffen, Geräten und Fahrzeugteilen und schützt ausgezeichnet vor Korrosion. Es handelt sich um ein Getriebeöl mit höherem Anteil Korrosionsschutzadditiv.

2. Leistungsniveau / erfüllte Anforderungen

- DIN 51517-3 CLP

3. Spezifikationswerte (Auswahl)

Eigenschaft	Grenzwert	Typischer Wert	Einheit	Prüfmethode
Dichte bei 15°C	-	875	kg/m ³	EN ISO 12185
Kin. Viskosität bei 40°C	-	68	mm ² /s	ISO 3104
Kin. Viskosität bei 100°C	-	9	mm ² /s	ISO 3104
Pourpoint	-	-30	°C	ISO 3016
Korrosionsschutz Stahl	-	0 (Test B)	-	DIN ISO 7120
Korrosionsschutz Kupfer	-	max. 1	-	DIN EN ISO 2160
VKA, Schweisskraft	-	2500	N	DIN 51350
FZG A/8, 3/90	-	Min. 12	Kraftstufe	DIN 51354/2

4. Erhältliche Gebinde

Gebinde	SAP-Nummer	Inhalt
Behälter, PE grün (Armee)	2119.3107	1 Liter