Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
armasuisse
Kompetenzbereich Landsysteme

12/2020/JH

/JH

Datenblatt: IVECO 6x6 3-Seiten-Kipper Truppenfahrzeug

LASTW KI BRUE 10,2T GL IVECO AT380T50W

ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Länge	8 220 mm	Leergewicht	15 800 kg
Breite	2 550 mm	Nutzlast	10 200 kg
Höhe	3 550 mm	Gesamtgewicht	26 000 kg
Achsabstand	3 820 / 1 390 mm	Max. Gesamtzuggewicht	40 000 kg
Brücke innen: Länge	4 800 mm	für Ausnahmetransporte	70 000 kg
Breite	2 380 mm	Max. Achslast vorne	10 000 kg
Höhe	900 mm	Max. Achslast hinten	19 000 kg
Beladehöhe	1 540 mm	Anzahl Sitzplätze	3

TECHNISCHE DATEN	
Motor	Typ: F3H; Diesel, 6-Zylinder Reihenmotor; Turbolader, LLK
Leistung/Drehmoment	368 kW bei 1540 - 1900 min^{-1}, 2300 Nm bei 900 – 1525 min^{-1}
Getriebe	Automatisiertes Schaltgetriebe ZF Eurotronic 2 mit Intarder
Verteilergetriebe	ZF VG 2000, permanenter Allradantrieb mit Geländegang ADM*
Sperren	Längssperren, Differentialsperren an allen Achsen
Räder / Bereifung	Stahlfelgen / V: 385/65R22.5 / H: 315/80R22.5 Doppelbereifung
Bremse	Druckluft 2-Kreis nach EG-Norm; Trommelbremsen (EBS)
Anhängerbremse	Druckluft 2-Leiter direkt nach EG-Norm / Duo-Matic
Aufbau	3-Seiten-Kippbrücke 'Mammut'

* ADM = Automatic Drivetrain Management / Automatisches Antriebsstrangmanagement