



Motorenöl für VW-Motoren, SAP Nr. 2571.2534

Technisches Datenblatt

1. Eigenschaften und Einsatz

Das Mehrbereichs-Motorenöl ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl SAE 5W-30. Es ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren von Personenwagen und leichten Nutzfahrzeuge, insbesondere für Fahrzeuge des VW-Konzerns.

Es handelt sich um ein Low SAPS-Motorenöl und daher speziell geeignet für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter. Das Motorenöl kann in Motoren mit Longlife-Service eingesetzt werden.

2. Leistungsniveau / erfüllte Anforderungen

- ACEA C3-21
- MB 229.31, 229.51
- BMW Longlife 04
- API SP
- VW 504 00, 507 00

3. Spezifikationswerte (Auswahl)

Eigenschaft	Grenzwert	Typischer Wert	Einheit	Prüfmethode
SAE-Klasse		5W-30		SAE J 300
Dichte bei 15°C	-	850	kg/m ³	EN ISO 12185
Dyn. Viskosität bei -30°C	max. 6600	6200	mPa*s	DIN 51377
Kin. Viskosität bei 40°C	-	65	mm ² /s	ISO 3104
Kin. Viskosität bei 100°C	9.3 bis 12.5	12	mm ² /s	ISO 3104
Pourpoint	-	-45	°C	ISO 3016
Sulfatasche bei 775°C	max. 1.0	0.8	g/100g	DIN 51575
Total Base Number	min. 6.0	8	mg KOH/g	ASTM D2896

4. Erhältliche Gebinde

Gebinde	SAP-Nummer	Inhalt
Behälter, PE grün (Armee)	2562.5836	1 Liter
Behälter, PE grün (Armee)	2568.8589	5 Liter
Rollsicken-Stahlfass mit Spunden ¾" und 2***	2556.7301	200 Liter